


Bomba hidráulica de pie

▼ Mostrada: P392FP



- Robusta, duradera y compacta
 - Bastidor de acero de gran estabilidad
 - Palanca de bombeo de acero
 - Depósito de aluminio.
- Bloqueo de pedal y construcción ligera para facilitar el transporte.
- De dos etapas, reduce el número de carreras del pedal un 78% en comparación con las bombas de una etapa.
- Circuito de retorno regulable, facilita el control con carga y la retracción rápida de cilindros de simple efecto con resorte ó retorno por gravedad.
- Pedal de la válvula de descarga grande, para facilitar el descenso lento y equilibrado de cargas.
- Válvula de seguridad interna, evita sobrecargas.



Capacidad de aceite utilizable (cm³)	Modelo	Presión (bar)		Desplazamiento de aceite por carrera (cm³)		Fuerza máx. en el pedal (kg)	Carrera del pistón (mm)	Peso (kg)
		1ª etapa	2ª etapa	1ª etapa	2ª etapa			
492	P392FP *	15	700	11,26	2,47	42	25,4	7,0

* Disponible como equipo, vea la nota en la página siguiente.

Serie P



Capacidad de depósito:


492 cm³

Caudal a presión máxima:

2,47 cm³/carrera

Presión máxima:

700 bar



Equipos de bomba y cilindro

Disponible en equipos (bomba, manómetro, cilindro, acopladores y manguera) para su comodidad al hacer los pedidos.

Página: 62



Mangueras

Enerpac ofrece una línea completa de mangueras hidráulicas de alta calidad. Para garantizar la seguridad de su sistema, use sólo mangueras hidráulicas de Enerpac.

Página: 128

▼ La gran ventaja de la P392FP es que deja las manos libres para manejar la herramienta o el cilindro.

