





▼ TABLA DE SELECCION



Para cilindros de fuerza ton. (kN)	Silletas			Base para cilindros	Accesorios de montaje	Montaje de mosquetón	
	Plana	Ranurada ¹⁾	Inclinable			Cilindro ⁴⁾	Vástago
							
5 (45)	A53F ²⁾	A53G ²⁾	—	—	RB5 ²⁾ , AW51 ²⁾ , AW53 ²⁾	REB5 ²⁾	REP5 ²⁾
10 (101)	A12 ³⁾ , A102F ³⁾	A102G ³⁾	CATS12 ³⁾	JB110 ³⁾	RB10, AW102	REB10	REP10 ³⁾
15 (142)	—	A152G	CATS12	—	RB15	REB15	REP10
25 (232)	A29 ⁵⁾	A252G	CATS52	JB125	RB25	REB25	REP25
30 (295)	A29 ⁵⁾	A252G	CATS52	—	RB25	—	REP25
50 (498)	—	—	CATS100	JB150	—	—	—
75 (718)	—	—	CATS100	—	—	—	—
95 (933)	—	—	CATS100	—	—	—	—



¹⁾ Estandar en cilindros RC de 5-30 ton. ²⁾ Excepto RC50 ³⁾ Excepto RC101 ⁴⁾ Tornillos de montaje incluidos. ⁵⁾ Usado con conjuntos de curvadoras de tubos.

▼ TABLA DE DIMENSIONES

Modelo	Dimensiones de silletas (mm)			A53F, A102F		Para cilindros de fuerza ton. (kN)	Modelo Silleta inclinable	Además de la altura retraído A1 (mm)	Diámetro de la silleta J1 (mm)	
	A	B	C							
	Plana									
A53F	25	6	17	A12, A29		10 (101)	CATS12	14	35	
A102F	35	6	22			15 (142)	CATS12	11	35	
A12	51	48	1"-8 UNC			25 (232)	CATS52	15	50	
A29	51	48	1½"-16 UNC			30 (295)	CATS52	15	50	
Ranurada						50 (498)	CATS100	15	71	
A53G	25	6	17							
A102G	35	6	22							
A152G	38	9	22							
A252G	50	9	35			75 (718)	CATS100	15	71	
						95 (933)	CATS100	15	71	

Modelo	Dimensiones de bases para cilindros (mm)					
	A	B	C	D	E	
JB110	228	228	135	58	20	
JB125	279	279	140	86	26	
JB150	304	15	95	131	31	

Modelo	Dimensiones de los accesorios de montaje (mm)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	
RB5	1½"-16UN	88	76	—	25	—	—	—	
AW51	1½"-16UN	70	59	10	24	54	¼"-16 UN	41	
AW53	1½"-16UN	72	7	7	19	57	¼"-20 UN	10	
RB10	2¼"-14UN	114	88	—	25	—	—	—	
AW102	2¼"-14UN	100	82	16	30	76	7/16"-20 UN	58	
RB15	2¾"-16UN	101	114	—	38	—	—	—	
RB25	3¾"-12UN	127	165	—	50	—	—	—	

Tipo	Modelo	Dimensiones (mm)						Clavija-a-clavija * (mm)	
		A	B	C	D	E	F		
Cilindro ⁴⁾	REB5	44	47	14	16	16	25	60,2	
	REB10	63	66	25	22	25	35	78,0	
	REB15	76	66	25	22	25	35	78,0	
	REB25	95	79	38	31	31	41	87,6	
Vástago	REP5	28	45	14	16	16	19	—	
	REP10	42	61	25	22	25	28	—	
	REP25	57	71	38	31	31	35	—	

⁴⁾ Tornillos de montaje incluidos.

* Clavija-a-clavija – Mosquetones REB y REP montados.

* Añadir la altura retraído del cilindro.